

## Lagerzelt "Foxy"



Innendachplane gegen Schwitzwasserbildung (Sonderzubehör)

Wer höchste Ansprüche an Schneelast und Belastbarkeit stellt, ist mit unserem Modell Foxy bestens bedient.

Standardmäßig können wir Ihnen hier eine Schneelast von 75 kg/m bis 20,0 m Spannweite und einer maximalen Traufhöhe von 5,0 m anbieten. Die Spannweite 25,0 m bauen wir bis 25 kg/m Schneelast.

Von der Ausstattung her können wir fast alles realisieren. Tore, Türen, Fenster, Innendachplanen und bei manchen Spannweiten sogar ein festes Dach mit Trapezblecheindeckung. Serienmäßig lassen sich alle Fußpunkte in der Höhe verstellen, so steht Ihr Zelt exakt gerade und wird zum grandiosen Bauwerk und Mittelpunkt Ihres Unternehmens.

### LIEFERUMFANG

Aluminiumgerüst im Stecksystem  
Dachplane  
Giebeldreiecke  
Seitenverkleidung wahlweise aus PVC-Plane (Standard) oder einschaligen Trapezblechen in RAL-Farbe (Deluxe)  
Ausführung Standard mit Planenschiebetor im Giebel – Ausführung Deluxe mit Schiebetor (gegen Aufpreis mit elektrischem Rolltor)  
Erdnägel zur Befestigung  
Kopie der Statik



Stabile Gerüstkonstruktion für gehobene Ansprüche

### SONDERZUBEHÖR

Überbrückungsträger Seite zur Durchfahrtsverbreiterung auf 5,8 m  
Verschiedene Tür- und Torvariationen  
Fluchttür  
Innendachplane gegen Kondenswasserbildung  
Dachrinne seitlich an der Traufe

### TECHNISCHE DATEN

(Berechnung nach DIN 4112)

Spannweite	Profil	Traufhöhe	Firsthöhe	Rastermaß	Schneelast
5,0 m	172/90	4,2 m	5,0 m	3,0 m	75 kg
7,5 m	172/90	4,2 m	5,4 m	3,0 m	75 kg
10,0 m	172/90	4,2 m	5,8 m	3,0 m	75 kg
12,5 m	212/90	4,4/5,0 m	6,5/7,1 m	3,0/2,5 m	75/100 kg
15,0 m	212/90	4,4/5,0 m	6,9/7,5 m	3,0/2,5 m	75/100 kg
17,5 m	212/90	4,2/5,0 m	7,1/7,7 m	3,0 m	25/75 kg
20,0 m	212/90	4,2/5,0 m	7,5/8,1 m	3,0 m	25/75 kg
25,0 m	212/90	4,2 m	8,3 m	2,5 m	25 kg
Zwischenmaße möglich		Andere Traufhöhen möglich			



Fußpunkte standardmäßig höhenverstellbar



Roll-, Schiebe- oder Sektionaltor – ganz wie Sie wünschen